Ficha técnica:

OCAL TERM MEMBRANA

Descripción:

Pintura Impermeabilizante Acrílica en base agua, con efecto termoaislante, anticondensación y de reducción de nivel sonoro.
Está especialmente recomendada para sumar los efectos de rotura térmica con los de un impermeabilizante.

Principales campos de Uso:

- Escudo impermeable en cubiertas, fachadas y huecos de persianas dónde se busca rotura térmica.
- Regulacion del calor por aislamiento térmico.
- Ahorro energético de aire acondicionado y calefacción.
- Evita condensaciones, por vapor de agua.
- Reducción de ruido sonoro.

Características Técnicas:

Densidad a 20º	0,90-1,00 Kg./Lt
Coeficiente conductividad térmica	0,056
Secado al tacto	1 hora
Secado total	12 horas
Diluyente	Agua
Espesor mínimo recomendado	500 micras

Modo de empleo:

- El soporte debe estar completamente limpio de polvo, grasa, u otras imperfecciones.
- Homogeneizar el contenido, removiendo a fondo.
- Aplicar a brocha, rodillo o airless.

Ficha técnica:

OCAL TERM MEMBRANA

Aplicación:

- Es recomendable la aplicación de un sellador acrílico o bien un fondeo con la misma pintura, con una dilución de un 10%.

- A continuación aplicar 2-3 manos, con la pintura tal y como se presenta, hasta conseguir el mínimo espesor recomendado, en intervalos de 8 horas.

Rendimiento:

- El rendimiento mínimo necesario para conseguir el espesor recomendado es de 3 capas, con un rendimiento de 3 a 4 m^2 por Litro y capa.

- Rendimiento para una aplicación recomendada a 3 capas es de 1 Lts/m^2.

NOTA:
La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, en ensayos de laboratorio y en la práctica.
Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberán determinarse en la obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.
Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición.
OCAL Services & Trading, S.L. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen cumpliendo las características descritas en la ficha técnica.
Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra responsabilidad.
Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada.
Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros.
Edición 12/2014 La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

OCAL Services & Trading, S.L.
c/ Calderí, s/n – Ed. Of. CIM Vallès
08130 SANTA PERPÈTUA DE LA MOGODA (Barcelona)
Telf.: 93 707 08 72 - Fax 93 707 02 98
comercial@ocalst.com/ http://www.ocalst.com